

Компрессорные агрегаты: Dynamic Inverter

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		AOU-180HPDC3B		
Питание		380/3/50		В/фаз/Гц
		Режим охлаждения	Режим обогрева	
Мощность		16120 (4980–18460)	18170 (5280–20510)	Вт
Максимальная потребляемая мощность		7500		Вт
Приводной автомат		30,0		А
Максимальный ток на входе		14,0		А
Эксплуатационный режим		-15 - +50	-15 - +24	°С
Звуковое давление (L _p)		63		дБ(А)
Звуковая мощность (L _w)		75		дБ(А)
Степень защиты		IP24		
Хладагент	тип (заправлено; длина) доп. заправка	R410A (4300 г; 5 м) 30		г/м
Тип компрессора		Ротационный		
Модель компрессора		ATQ420D1UMU		
Модель вентилятора		ZKFN-85-8-22		
Нетто размеры прибора	Д×В×Ш	952×1333×410		мм
Размеры прибора в упаковке	Д×В×Ш	1095×1400×495		мм
Размеры соединительных отверстий	Д ₁ ×Ш ₁	634×404		мм
Масса прибора	брутто/нетто	126/112,8		кг
Диаметр труб	жидкость/газ	3/8 - 5/8 (9,52 - 15,9)		дюйма (мм)
Максимальная длина соединительных труб	по горизонтали	65		м
	по вертикали	30		м

