

Компрессорные агрегаты: Dynamic Inverter

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		АОУ-71HPDC1B		
Питание		230/1/50		В/фаз/Гц
		Режим охлаждения	Режим обогрева	
Мощность		7030 (1200–8210)	7030 (1200–8650)	Вт
Максимальная потребляемая мощность		2950		Вт
Приводной автомат		30,0		А
Максимальный ток на входе		14,0		А
Эксплуатационный режим		-15 - +50	-15 - +24	°С
Звуковое давление (L_p)		61		дБ(А)
Звуковая мощность (L_w)		65		дБ(А)
Степень защиты		IP24		
Хладагент	тип (заправлено; длина) доп. заправка	R410A (1950 г; 5 м) 30		г/м
Тип компрессора		Ротационный		
Модель компрессора		ATF235D22UMT		
Модель вентилятора		ZKFN-50-8-2		
Нетто размеры прибора	Д×В×Ш	845×702×363		мм
Размеры прибора в упаковке	Д×В×Ш	965×765×395		мм
Размеры соединительных отверстий	Д ₁ ×Ш ₁	540×350		мм
Масса прибора	брутто/нетто	51,5/49		кг
Диаметр труб	жидкость/газ	3/8 - 5/8 (9,52 - 15,9)		дюйма (мм)
Максимальная длина соединительных труб	по горизонтали	50		м
	по вертикали	25		м

